

## Starpvelņu durvju uzglabāšanas, transportēšanas un ekspluatācijas noteikumi

Garantijas termiņš – 2 gadi no starpvelņu durvju saņemšanas brīža.

Garantija ir spēkā ar nosacījumu, ka starpvelņu durvis uzglabātas, transportētas, uzstādītas un ekspluatētas atbilstoši ražotāja instrukcijām.

### Transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi:

1. Starpvelņu durvis jātransportē hermētiski iepakotas un aptītas ar plēvi, novietotas horizontāli uz līdzenas virsmas tā, lai neveidojas izliekumi vai citādi deformējumi. Pārvadājot vairākas starpvelņu durvis, starp durvīm jābūt starplikām.
2. Transportējot nedrīkst pieļaut mehānisku bojājumu iespējamību, jāizvairās no netīrumiem, mitruma, atmosfēras nokrišņu un tiešu saules staru iedarbības. Transportēšanas laikā starpvelņu durvīm jābūt nostiprinātām.
3. Transportēšanai izmantot slēgtus, kravas pārvadāšanas noteikumiem atbilstošus transportlīdzekļus.
4. Starpvelņu durvis un to daļas jāuzglabā sausā, labi ventilētā telpā ar relatīvo mitrumu no 40% līdz 60% un temperatūru no +10°C līdz +30°C, nepieļaujot atrašanos apsildes sistēmu tuvumā.
5. Lai izvairītos no starpvelņu durvju deformācijas, tās jāuzglabā horizontāli uz līdzenas virsmas tā, lai neveidojas izliekumi vai citādi deformējumi.

### Montāža un uzstādīšana:

1. Montāžu un uzstādīšanu jāveic kvalificētam specialistam.

1. Aizliegts uzsākt starpvelņu durvju montāžu, ja tiek atklāta neatbilstība vai ražošanas defekts. Tādā gadījumā pircējam jāuzrāda pārdēvējam nemontētu precī oriģinālajā iepakojumā.
2. Aizliegts uzstādīt starpvelņu durvis pirms apdares darbu veikšanas (apmešanas, izlīdzināšanas un špaktelēšanas darbu veikšanas).
3. Starpvelņu durvju uzstādīšanu veic pēc aklimatizācijas. Aklimatizācijai jānotiek 3 dienas – telpās, starp kurām durvis tiks uzstādītas.
4. Starpvelņu durvju vērtnei uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā, pielāgojoties telpas temperatūrai un mitrumam (iekšējo spriegumu rezultātā), ir pieļaujamas deformācijas (izliekšanās) līdz 4 mm uz 2 m.

### Ekspluatācija un apkope:

1. Starpvelņu durvis paredzētas ekspluatācijai iekštelpās ar gaisa temperatūru no +10°C līdz +30°C un gaisa relatīvo mitrumu no 40% līdz 60%.
2. Starpvelņu durvis nav paredzētas ekspluatācijai starp telpām, kur temperatūras starpība ir lielāka par 10°C un gaisa relatīvo mitruma starpība ir virs 20%.
3. Ekspluatācijas laikā vēlams novērst tiešu saules staru iedarbību, lai izvairītos no krāsas izmaiņām.
4. Starpvelņu durvis nav izturīgas pret mehāniskiem bojājumiem, tās ir jāargā no netīrumiem, ūdens, karstiem priekšmetiem un ķīmiski aktīvām vielām.
5. Bojājumus izraisa ne tikai ķīmiski aktīvās vielas, bet arī stipri iekrāsoti šķidrums, tādi kā kafija, sarkanvīns, kas var izmainīt virsmas krāsu. Pēc ķīmiski aktīvo vielu vai stipri iekrāsotu šķidrumu nokļūšanu uz virsmas, nekavējoties tos notīrīt.
6. Starpvelņu durvis tīriet ar mīkstu, mitru lupatiņu. Vajadzības gadījumā pielietojiet parasti pielietojamos neabrazīvus koka virsmu tīrīšanai paredzētos tīrīšanas līdzekļus, izšķīdinot tos ūdenī.
7. Nedrīkst pielietot spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, kas ir sārmaini un satur acetonu, etanolu, šķīdinātājus.
8. Starpvelņu durvis aizliegts aplīmēt ar jebkāda veida uzlīmēm, lentām, papildus elementiem.
9. Ekspluatācijas laikā durvis aizvērt un atvērt saudzīgi, nepielietojot lielu spēku, kas var bojāt vērtnei, kārbu, aplodas un furnitūru.

### Garantijas nav spēkā uz defektiem (bojājumiem), kas radušies:

1. Ūdens un tvaiku ietekmē.
2. Skābju vai citu ķīmisku vielu ietekmē.
3. Augstas temperatūras vai uguns ietekmē.
4. Nepareizas starpvelņu durvju uzglabāšanas vai transportēšanas gadījumā.
5. Nepareizas starpvelņu durvju montāžas un uzstādīšanas gadījumā.
6. Nepareizas starpvelņu durvju ekspluatācijas un kopšanas gadījumā.
7. Pieļaujot citas darbības, kas saistītas ar instrukciju neievērošanu starpvelņu durvju transportēšanā, uzglabāšanā, montāžā, uzstādīšanā, ekspluatācijā un kopšanā.

### Ražotājs apņemas izskatīt pretenzijas, kurās norādīta sekojoša informācija:

1. Starpvelņu durvju apraksts.
2. Starpvelņu durvju īpašnieka vārds, uzvārds, adrese.
3. Starpvelņu durvju uzstādītājs (privātpersona vai firma) un uzstādīšanas datums.
4. Starpvelņu durvju pirkuma apliecinājums (pirkuma čeks) vai rēķina kopija.
5. Detalizēts konstatēto defektu apraksts.

Garantijas remonta gadījumā piegādi apmaksā klients.

Ar uzglabāšanas, transportēšanas un ekspluatācijas noteikumiem iepazīšos.

Paraksts: \_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_